STATE OT THE ART DIGITAL SIGNAGE HARDWARE

OVERVIEW 2013

Dafür stehen wir

Gleichzeitig mehr zeigen

Schließen Sie einfach bis zu drei Displays an einen Signage-PC an oder bis zu sechs Displays an einen Video-Wall-PC. Sie können auf jeden Bildschirm mehrere Filme, Bilder und Ticker gleichzeitig laufen lassen. Dabei spielt es keine Rolle ob es sich um Flash, mpeg 2-4 ,jpeg, gif etc. handelt. Selbst Filme mit gestochen scharfen Full-HD Content werden mit Leichtigkeit wiedergegeben.

High Speed

In unsere State of the Art Signage Playern werden die neuesten und schnellsten Prozessoren von Intel® und AMD verbaut. Erleben Sie Signage-PCs mit Intel® iCore Geschwindigkeiten von bis zu 3,3 GHz.
Unterstützung von selbst aufwendiger Digital Signage Software ist so gewährleistet.

Schöner als die Realität

Auch verwenden wir ausschließlich High End Grafikkomponenten. Von ATI Radeon HD über Nvida GeForce bis zu Intels leistungsstarker Ivy Bridge (HD4000) besitzen diese Grafikkarten spezielle Videobeschleuniger. Ruckelnde Filme gehören somit der Vergangenheit an.

Da geht kein Lüftchen

Auch wurde beim Konstruieren der Signage-PCs besonderes Augenmerk auf einen langlebigen und zuverlässigen Betrieb gelegt. Die Player halten auch einen 24 Stunden Dauereinsatz üner Jahre stand.
Erreicht wird dies, indem bei den meisten Modellen auf rotierende Teile, wie einem Lüfter oder Festplatte verzichtet wurde.

Schatz, deine Kreditkarte bitte

Zudem wurde beim Geräte-Design auf einen besonders geringen Stromverbrauch und Umwelt verträglichkeit (Green-IT) geachtet.
So reduzieren sich die jährlichen Stromkosten bei täglichem Einsatz gegenüber einem Standard-PC um über 100€ pro Jahr (Standard-PC: ca. 120W; Signage-PC: ca. 30W). Bei einer kompletten DS Installation können das allein im ersten Jahr schnell 1000€ und mehr sein.

Größe zeigen

Die kleinen Signage-PCs sind ganz groß, wenn es darum geht, sie in Stelen oder hinter Displays zu verbauen. Mit einem Gehäuse Volumen von ca. 1 Liter lassen Sie sich “unsichtbar” in das jeweilige System integrieren. Zur leichten Montage verfügen alle Player VESA100 Halterungen.

Overview

Signage-PC 212F & 316F

+ Fanless & maintenance free
+ SIM-Card mount for 3G
+ 3x Video Out (Full-HD)
+ Device Manager for
  On/Off Timing every day,
  OS/BIOS update, etc.

Signage-PC 929

+ Intel® Core i5
+ Fanless & maintenance free
+ Wide temperature range
+ SIM-Card slot for 3G

GIADA F102D

+ Best Price Value
+ Fanless & maintenance free
+ Intel® ATOM N2600
+ Core Duo 2x 1.6 GHz
+ Lockable VESA mount

OPS Player

+ Display-Slot for NEC & Philips
+ Intel® Core i5 (3. Gen)
+ Intel® HD4000 Graphics
+ Budget Version available
  Intel® Celeron 1.2 GHz & HD2000

GIADA i53B

+ Best Price Value
+ Intel® Core i5 (3. Gen), 2.4 GHz
+ Lockable VESA mount
+ SD-Card slot

Video-Wall-PC

+ 6x Video-Out (Full-HD)
+ ATI Radeon HD-Graphics
+ 6x USB
+ Intel® Core i5/i7

Technical Specifications

Model	Signage PC 212f	Signage PC 316f	GIADA F102D	GIADA i53B	Signage-PC 929	OPS Signage-PC	Video-Wall PC 6in1
Processor	AMD Single Core 1.2 GHz (T44R)	AMD Dual-Core 2x 1.65 GHz (T56N)	Intel® ATOM N2600 2x 1.6 GHz	Intel® Core i5 3317U (3. Gen) 2x 1.7 GHz (Turbo: 2.7 GHz)	Intel® Core i5 2410M (2. Gen.) 2x 2.3 GHz (Turbo: 2.9 GHz)	Intel® Core i5 (3610E) 2x 2.7 GHz (Turbo: 3.3 GHz)	Intel® Core i5 (2510E) 2x 2.5 GHz (Turbo: 3.1 GHz)
Fan	no	no	no	yes	no	yes	yes
Volume	0.9 Liter	1.3 Liter	0.7 Liter	0.7 Liter	3.0 Liter	0.7 Liter	2.3 Liter
Graphics	ATi Radeon HD6250	ATi Radeon HD6310	Intel® GMA3600	Intel® HD4000 (Ivy Bridge)	Intel® HD3000 (Sandy Bridge)	Intel® HD4000 (Ivy Bridge)	ATi Radeon E6760
Memory (RAM)	1GB - 4GB (DDR 3)	1GB - 4GB (DDR 3)	2GB (DDR 3)	1GB - 4GB (DDR 3)	4GB - 8GB (DDR 3)	8GB (DDR 3)	4GB - 8GB (DDR 3)
Storage	SSD: 60GB - 250GB / HD: 250GB - 1000GB						
Operating System	Windows XPembedded / XP Professional / Windows 7 / WES 7						
Power Consumption	max. 12 Watt	max. 20 Watt	max. 15 Watt	max. 30 Watt	max. 45 Watt	max. 45 Watt	max. 55 Watt
USB 2.0	4x	4x	5x	4x +1x USB 3.0	4x + 1x USB 3.0	2x USB 3.0	3x
Display Port	1x	1x	-	-	1x	1x	-
VGA	-	-	1x	1x	-	-	-
DVI-I	1x (VGA with Adapter)	1x (VGA with Adapter)	-	-	1x (VGA with Adapter)	-	-
HDMI	-	-	1x	1x	1x	-	6x + 2x Intel HD 3000
Serial / COM	2x	2x	2	1x	2x	-	2x
3G, WLAN	optional/optional	optional/optional	optional/optional	-/optional	-/optional	-/optional	optional/optional
LAN	1x GB-LAN	1x GB-LAN	2x GB-LAN	1x GB-LAN	2x GB-LAN	1x GB-LAN	2x GB-LAN
MBTF	50.000 h	50.000 h	50.000 h	25.000 h	50.000 h	25.000 h	25.000 h
Dimensions (HxWxD)	34 x 148 x 165 mm	55 x 148 x 165 mm	26 x 190 x 149 mm	26 x 190 x 149 mm	69 x 154 x 280 mm	30 x 119 x 200 mm	30 x 275 x 275 mm
Weight	820 g	1250 g	820 g	850 g	3000 g	1200 g	3100 g

CONTACT & ADVICE

Works with:

CITTADINO · C-nario · DISE · GRASSFISH · SCALA · screenFOOD software for success · stinova ltd.